



Łukasiewicz
WIT

**Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Warszawski Instytut Technologiczny**

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. (+4822) 560 26 00, tel. (+4822) 853 97 00, info@wit.lukasiewicz.gov.pl



AC 002

**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL**

Nr / No. 1454 – CPR – 1022

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Wydanie Nr / Edition No. 05

data wydania / date of issue 13.06.2025

Producent Manufacturer	HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz ul. Bruszeńska 10, 03-046 Warszawa
Zakład produkcyjny Factory	HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz ul. Bruszeńska 10, 03-046 Warszawa



**ZASTĘPCA KIEROWNIKA
CENTRUM JAKOŚCI I CERTYFIKACJI**

MARIAN KACZMAREK

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

NR / NO. 1454 – CPR – 1022

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Reakcja na ogień / Reaction to fire	Wodoszczelność / Watertightness	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) / Resistance to tearing (nail shank) - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Wytrzymałość złącza / Joint strength - zakład podłużny / side lap - zakład poprzeczny / end lap	Odporność na uderzenie / Resistance to impact	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu / tensile properties max siła rozciągająca / maximum tensile force - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Wydłużenie / elongation - kierunek wzdłuż / longitudinal direction - kierunek w poprzek / transverse direction	Odporność na obciążenie statyczne / Resistance to static loading	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym / Durability of watertightness against artificial ageing	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów / Durability of watertightness against chemicals
Klasa / class	kPa	N	N/50mm	mm	N/50mm	%	kg	kPa	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: HYDROSTOP – MATA PENETRUJĄCA Długość / Length [m]: 30,0 ± 0,1; 20,0 ± 0,1; 10,0 ± 0,1; 5,0 ± 0,1 (wzdłuż wyrobu mogą być pasy, do 20 mm szerokości, bez powłoki) Typ T Szerokość / Width [m]: 2,00 ± 0,03; 1,0 ± 0,03 Gramatura / Mass per unit area [kg/m ²]: 0,50 ± 0,25									
Wydano po raz pierwszy / First issued: 21.10.2015 Ostatnia zmiana / Last updated: 13.06.2025 Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej Intended application: For tanking sheet									
NPD	60	NPD	≥ 35 ≥ 35	NPD	≥ 40 ≥ 40	≥ 130 ≥ 130	NPD	60	60