



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWIA SKALNEGO**
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 – CPR – 1022

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.

Wykaz certyfikowanych wyrobów, właściwości użytkowe i zamierzone zastosowanie określono w Załączniku do Certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta :

HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz
ul. Bruszeńska 10, 03-046 Warszawa

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz
ul. Bruszeńska 10, 03-046 Warszawa

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

PN-EN 13967:2012
IDT. EN 13967:2012

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz , że

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **21.10.2015 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

mgr inż. Marian Kaczmarek

p. o. **K I E R O W N I K**
Biura Certyfikacji w Katowicach



dr inż. Ireneusz Baic

D Y R E K T O R
Oddziału Zamiejscowego IMBiGS
w Katowicach

Katowice, dnia 21 października 2015 r.



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWIA SKALNEGO**

Jednostka Notyfikowana Nr / Notified Body No. 1454

BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Al. W. Korfantego 193 A, 40 – 157 Katowice

☎ (32) 258 05 72 FAX (32) 258 35 53



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

Nr / No. 1454 – CPR – 1022

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Wydanie Nr / Edition No. 04

data wydania / date of issue 14.06.2018

Producent <i>Manufacturer</i>	HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz ul. Bruszevska 10, 03-046 Warszawa
Zakład produkcyjny <i>Factory</i>	HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz ul. Bruszevska 10, 03-046 Warszawa



KIEROWNIK
BIURA CERTYFIKACJI W KATOWICACH

MARIAN KACZMAREK



NR / NO. 1454 – CPR – 1022

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Reakcja na ogień / Reaction to fire	Wodoszczelność / Watertightness	Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) / Resistance to tearing (nail shank)	Wytrzymałość na złącza / Joint strength	Odporność na uderzenie / Resistance to impact	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu / tensile properties		Odporność na obciążenie statyczne / Resistance to static loading	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym / Durability of watertightness against artificial ageing	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów / Durability of watertightness against chemicals
		Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) / Resistance to tearing (nail shank)	Wytrzymałość na złącza / Joint strength	Odporność na uderzenie / Resistance to impact	max siła rozciągająca / maximum tensile force	wyłużenie / elongation			
		- kierunek wzdłuż / longitudinal direction	- zakład podłużny / side lap		- kierunek wzdłuż / longitudinal direction	- kierunek wzdłuż / longitudinal direction			
		- kierunek w poprzek / transverse direction	- zakład poprzeczny / end lap		- kierunek w poprzek / transverse direction	- kierunek w poprzek / transverse direction			
klasa / class	kPa	N	N/50mm	mm	N/50mm	%	kg	kPa	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: HYDROSTOP – MATA PENETRUJĄCA Długość / Length [m]: 20,0 ± 0,1; 10,0 ± 0,1; 5,0 ± 0,1 (wzdłuż wyrobu mogą być pasy, do 20 mm szerokości, bez powłoki)									
Product Trade Name: Typ T									
Szerokość / Width [m]: 2,00 ± 0,03; 1,0 ± 0,03									
Gramatura / Mass per unit area [kg/m²]: 0,50 ± 0,25									
Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej. Intended application: For tanking sheet.									
Wydano po raz pierwszy / First issued: 21-10-2015 Ostatnia zmiana / Last updated : 14-06-2018									
NPD	60	NPD	≥ 35	NPD	≥ 40	≥ 130	NPD	60	60
			≥ 35		≥ 40	≥ 130			